

ВАША СКИДКА
Danfoss
от 15 до 35%



EV210A

Компактные электромагнитные клапаны прямого действия



Большой выбор совместимых катушек катушек
 Корпус из латуни или нержавеющей стали
 Перепад давления до 30 бар (см. документация для уточнения параметров)

| Модель | Присоединение | Ду, мм | Кв, м3/ч | Тип | Уплотнения | Корпус | Рабочая температура, С | перепад давлений | | Катушка в комплекте | Код заказа | Цена, Евро без НДС | Цена, Евро с НДС |
|---------------|---------------|--------|----------|-----|------------|-------------|------------------------|------------------|-------|---------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | мин. | макс. | | | | |
| EV210A 1.2 B | G 1/8 | 1,2 | 0,04 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8001 | 21,43 | 25,28 |
| EV210A 1.2 B | G 1/8 | 1,2 | 0,04 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8002 | 20,24 | 23,88 |
| EV210A 1.5 B | G 1/8 | 1,5 | 0,08 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8003 | 21,43 | 25,28 |
| EV210A 1.5 B | G 1/8 | 1,5 | 0,08 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8004 | 20,24 | 23,88 |
| EV210A 2.0 B | G 1/8 | 2 | 0,11 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8005 | 21,43 | 25,28 |
| EV210A 2.0 B | G 1/8 | 2 | 0,11 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8006 | 20,24 | 23,88 |
| EV210A 2.5 B | G 1/8 | 2,5 | 0,17 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8007 | 21,43 | 25,28 |
| EV210A 2.5 B | G 1/8 | 2,5 | 0,17 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8008 | 22,62 | 26,69 |
| EV210A 3.0 B | G 1/8 | 3 | 0,22 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8009 | 23,81 | 28,09 |
| EV210A 2.5 B | G 1/4 | 2,5 | 0,17 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8014 | 22,62 | 26,69 |
| EV210A 2.5 B | G 1/4 | 2,5 | 0,17 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8015 | 23,81 | 28,09 |
| EV210A 3.0 B | G 1/4 | 3 | 0,22 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8016 | 22,62 | 26,69 |
| EV210A 3.0 B | G 1/4 | 3 | 0,22 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8017 | 23,80 | 28,09 |
| EV210A 3.5 B | G 1/4 | 3,5 | 0,26 | H3 | EPDM | латунь | от -10 до +120 | см. документацию | нет | нет | 032H8018 | 23,81 | 28,09 |
| EV210A 3.5 B | G 1/4 | 3,5 | 0,26 | H3 | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8019 | 25,00 | 29,50 |
| EV210A 1.5 B | G 1/8 | 1,5 | 0,06 | HO | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8049 | 39,28 | 46,36 |
| EV210A 2.0 B | G 1/8 | 2 | 0,12 | HO | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8051 | 39,28 | 46,36 |
| EV210A 2.5 B | G 1/8 | 2,5 | 0,15 | HO | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8053 | 39,28 | 46,36 |
| EV210A 3.0 B | G 1/8 | 3 | 0,18 | HO | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8055 | 39,28 | 46,35 |
| EV210A 3.5 B | G 1/8 | 3,5 | 0,2 | HO | FKM | латунь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8057 | 39,28 | 46,36 |
| EV210A 1.2 SS | G 1/8 | 1,2 | 0,04 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8025 | 57,96 | 68,39 |
| EV210A 1.5 SS | G 1/8 | 1,5 | 0,08 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8027 | 57,96 | 68,39 |
| EV210A 2.0 SS | G 1/8 | 2 | 0,11 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8029 | 57,96 | 68,39 |
| EV210A 2.5 SS | G 1/8 | 2,5 | 0,17 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8031 | 50,77 | 59,91 |
| EV210A 3.0 SS | G 1/8 | 3 | 0,22 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8033 | 50,77 | 59,91 |
| EV210A 2.5 SS | G 1/4 | 2,5 | 0,17 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8039 | 63,75 | 75,23 |
| EV210A 3.0 SS | G 1/4 | 3 | 0,22 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8041 | 63,75 | 75,23 |
| EV210A 3.5 SS | G 1/4 | 3,5 | 0,26 | H3 | FKM | нерж. сталь | от -10 до +100 | см. документацию | нет | нет | 032H8043 | 63,75 | 75,23 |



EV220A

Компактные электромагнитные клапаны с сервоприводом



Система сервопривода демпфирует гидроудары
 Совместимы с любыми катушками серии А
 Доступны с присоединением до G 2" и Ду 50 мм

| Модель | Присоединение | Ду, мм | Кв, м3/ч | Тип | Уплотнения | Корпус | Рабочая температура, С | перепад давлений | | Катушка в комплекте | Код заказа | Цена, Евро без НДС | Цена, Евро с НДС |
|-------------|---------------|--------|----------|-----|------------|--------|------------------------|------------------|-------|---------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | мин. | макс. | | | | |
| EV 220A 6B | G 1/4 | 6 | 1 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4001 | 29,48 | 34,78 |
| EV 220A 6B | G 1/4 | 6 | 1 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4003 | 28,60 | 33,74 |
| EV 220A 6B | G 3/8 | 6 | 1 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4002 | 29,48 | 34,78 |
| EV 220A 6B | G 3/8 | 6 | 1 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4004 | 30,03 | 35,43 |
| EV 220A 10B | G 3/8 | 10 | 1,6 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4011 | 31,74 | 37,46 |
| EV 220A 10B | G 3/8 | 10 | 1,6 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4013 | 30,95 | 36,52 |
| EV 220A 10B | G 1/2 | 10 | 1,6 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4012 | 31,74 | 37,46 |
| EV 220A 10B | G 1/2 | 10 | 1,6 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4014 | 32,50 | 38,35 |
| EV 220A 12B | G 1/2 | 12 | 2,5 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4021 | 40,81 | 48,16 |
| EV 220A 12B | G 1/2 | 12 | 2,5 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4023 | 39,28 | 46,36 |
| EV 220A 14B | G 1/2 | 14 | 4 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4022 | 40,81 | 48,16 |
| EV 220A 14B | G 1/2 | 14 | 4 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4024 | 41,25 | 48,67 |
| EV 220A 18B | G 3/4 | 18 | 7 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4031 | 73,58 | 86,82 |
| EV 220A 18B | G 3/4 | 18 | 7 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4032 | 67,90 | 80,12 |
| EV 220A 22B | G 1 | 22 | 7 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4041 | 91,68 | 108,18 |
| EV 220A 22B | G 1 | 22 | 7 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4042 | 82,63 | 97,50 |
| EV 220A 32B | G 1 1/4 | 32 | 15 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4085 | 125,61 | 148,22 |
| EV 220A 32B | G 1 1/4 | 32 | 15 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4084 | 84,50 | 99,71 |
| EV 220A 40B | G 1 1/2 | 40 | 18 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4087 | 171,29 | 202,12 |
| EV 220A 40B | G 1 1/2 | 40 | 18 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4086 | 114,19 | 134,75 |
| EV 220A 50B | G 2 | 50 | 32 | H3 | EPDM | латунь | от -30 до +100 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4089 | 182,71 | 215,60 |
| EV 220A 50B | G 2 | 50 | 32 | H3 | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4088 | 125,61 | 148,22 |
| EV 220A 6B | G 1/4 | 6 | 1 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4053 | 36,23 | 42,75 |
| EV 220A 6B | G 3/8 | 6 | 1 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4054 | 35,52 | 41,91 |
| EV 220A 10B | G 3/8 | 10 | 1,6 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4063 | 37,65 | 44,42 |
| EV 220A 10B | G 1/2 | 10 | 1,6 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,2 | 16 | нет | 042U4064 | 38,47 | 45,40 |
| EV 220A 12B | G 1/2 | 12 | 2,5 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4073 | 46,48 | 54,85 |
| EV 220A 14B | G 1/2 | 14 | 4 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4074 | 51,02 | 60,20 |
| EV 220A 18B | G 3/4 | 18 | 7 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4082 | 96,37 | 113,71 |
| EV 220A 22B | G 1 | 22 | 7 | HO | NBR | латунь | от -10 до +90 C | 0,3 | 16 | нет | 042U4092 | 136,02 | 160,50 |