



EV210B

Электромагнитные клапаны высокой производительности прямого действия



- Высокая пропускная способность (малые гидравлические потери)
- Не требуется перепад давления
- Присоединительные размеры от G 1/8" до G1"
- Уплотнения EPDM или FKM позволяют работать практически с любыми средами
- Корпус из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали
- Большой выбор совместимых катушек серии В



Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5701	24,64	29,08
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5702	25,87	30,53
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5714	25,31	29,86
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5704	25,87	30,53
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5705	28,34	33,44
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5706	29,57	34,89
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5707	24,64	29,08
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5708	25,87	30,53
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5709	28,34	33,44
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5710	29,57	34,89
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3600	28,34	33,44
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3601	28,34	33,44
EV210B 6.0 B	G 1/4	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3602	33,27	39,25
EV210B 6.0 B	G 1/4	6	0,7	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3603	34,50	40,71
EV210B 4.5 B	G 3/8	4,5	0,55	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3605	28,34	33,44
EV210B 4.5 B	G 3/8	4,5	0,55	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3606	29,57	34,89
EV210B 6.0 B	G 3/8	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3607	33,27	39,25
EV210B 6.0 B	G 3/8	6	0,7	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3608	34,50	40,71
EV210B 8.0 B	G 3/8	8	1	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3609	39,26	46,33
EV210B 8.0 B	G 3/8	8	1	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3610	40,66	47,98
EV210B 10 B	G 3/8	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3611	39,43	46,52
EV210B 10 B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3612	40,66	47,98
EV210B 15 BD	G 3/8	15	2,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3613	65,30	77,05
EV210B 15 BD	G 3/8	15	2,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3614	65,30	77,05
EV210B 8.0 B	G 1/2	8	1	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3615	39,43	46,52
EV210B 8.0 B	G 1/2	8	1	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3616	39,43	46,52
EV210B 10 B	G 1/2	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3617	39,43	46,52
EV210B 10 B	G 1/2	10	1,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3618	40,66	47,98
EV210B 15 BD	G 1/2	15	2,85	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3619	65,30	77,05
EV210B 15 BD	G 1/2	15	2,85	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3620	66,53	78,51
EV210B 20 BD	G 3/4	20	4,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3621	91,17	107,59
EV210B 20 BD	G 3/4	20	4,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3622	92,41	109,04
EV210B 25 BD	G 1	25	8	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3623	123,21	145,39
EV210B 25 BD	G 1	25	8	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3624	124,44	146,84
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3630	55,44	65,42
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3631	56,68	66,88
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3632	55,44	65,42
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3633	56,68	66,88
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3634	59,14	69,79
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3635	60,37	71,24
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3636	55,44	65,42
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3637	56,68	66,88
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3638	59,14	69,79
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3639	60,37	71,24
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3640	59,14	69,79
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3641	60,37	71,24
EV210B 1.5 SS	G 1/8	1,5	0,08	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3645	71,98	84,94
EV210B 2.0 SS	G 1/8	2	0,15	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3647	71,98	84,94
EV210B 3.0 SS	G 1/8	3	0,3	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3649	75,58	89,19
EV210B 2.0 SS	G 1/4	2	0,15	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3651	71,98	84,94
EV210B 3.0 SS	G 1/4	3	0,3	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3653	75,58	89,19
EV210B 3.0 SS	G 1/4	3	0,3	H3	FKM	нерж. сталь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3654	76,78	90,60
EV210B 4.5 SS	G 1/4	4,5	0,55	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3655	75,58	89,19
EV210B 4.5 SS	G 1/4	4,5	0,55	H3	FKM	нерж. сталь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3656	76,78	90,60

