

MBS 4201

Преобразователи давления



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °С (от -30 для моделей с кабелем)

Диапазон термокомпенсации от 0 до +80 °С

Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электрическое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4201-1021-3GB04	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	1	060G3882	255,00	300,90
MBS 4201-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5616	235,00	277,30
MBS 4201-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3725	235,00	277,30
MBS 4201-1411-3AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G5634	245,00	289,10
MBS 4201-1611-1GB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5718	235,00	277,30
MBS 4201-2011-XXXXX	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5851	235,00	277,30
MBS 4201-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4281	235,00	277,30
MBS 4201-2411-1GB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5719	235,00	277,30

MBS 4251

Преобразователи давления с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °С (от -30 для моделей с кабелем)

Диапазон термокомпенсации от 0 до +80 °С

Встроенный демпфер для защиты от гидроударов

Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электрическое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4251-1811-XGB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3959	255,00	300,90
MBS 4251-2011-XGB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3960	255,00	300,90
MBS 4251-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4370	255,00	300,90
MBS 4251-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4358	235,00	277,30
MBS 4251-2611-XGB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3961	255,00	300,90
MBS 4251-3411-1GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5720	255,00	300,90
MBS 4251-3611-1GB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5721	255,00	300,90

ВАША СКИДКА
Danfoss
от 15 до 35%



Danfoss
MADE IN DENMARK

RANGE P_e : 0...1,6 bar
0...160 kPa
P_{BMWP} : 800 kPa/8 bar
SUPPLY : 10...28 V d.c.
OUTPUT : 4...20 mA
SUPPLY : PIN 1
COMMON : PIN 2