

## MBS 4701

### Преобразователи давления высокой точности



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности:  $\leq \pm 0,5\%$   
 Возможность настройки шкалы и нуля  
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от  $-40$  до  $+85$  °C (от  $-30$  для моделей с кабелем)  
 Диапазон термокомпенсации от  $0$  до  $+80$  °C  
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электрическое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4701-2411-1AC08	0	0,25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5818	275,00	324,50
MBS 4701-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4303	275,00	324,50
MBS 4701-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4300	275,00	324,50
MBS 4701-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4304	275,00	324,50
MBS 4701-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4305	275,00	324,50
MBS 4701-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4306	275,00	324,50
MBS 4701-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4307	275,00	324,50
MBS 4251-2211-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4358	275,00	324,50
MBS 4701-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4301	275,00	324,50
MBS 4701-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4308	275,00	324,50
MBS 4701-2611-1AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4309	275,00	324,50
MBS 4701-2811-1AB08	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4302	275,00	324,50

## MBS 4751

### Преобразователи давления высокой точности с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности:  $\leq \pm 0,5\%$   
 Возможность настройки шкалы и нуля  
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от  $-40$  до  $+85$  °C (от  $-30$  для моделей с кабелем)  
 Диапазон термокомпенсации от  $0$  до  $+80$  °C  
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов  
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электрическое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4751-3211-1AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4311	295,00	348,10
MBS 4751-3411-1AB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4312	295,00	348,10
MBS 4751-3611-1AB08	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4313	295,00	348,10
MBS 4751-3811-1AB08	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G4314	295,00	348,10

**ВАША СКИДКА**  
  
**от 15 до 35%**

