

MBS 5100

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$
 Возможность настройки шкалы и нуля
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Электрическое подключение: штекер DIN 43650
 Класс защиты: IP65

ВАША СКИДКА

от 15 до 35%

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 5100-1221-1DB04	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1050	305,00	359,90
MBS 5100-1421-1DB04	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1051	305,00	359,90
MBS 5100-1621-1DB04	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1052	305,00	359,90
MBS 5100-1821-1DB04	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1053	305,00	359,90
MBS 5100-2021-1DB04	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1054	305,00	359,90
MBS 5100-1011-1CB04	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1017	305,00	359,90
MBS 5100-1011-1DB04	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1032	305,00	359,90
MBS 5100-1211-1DB04	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1012	305,00	359,90
MBS 5100-1411-1CB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1018	305,00	359,90
MBS 5100-1411-1DB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1033	305,00	359,90
MBS 5100-1611-1CB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1019	305,00	359,90
MBS 5100-1611-1DB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1034	305,00	359,90
MBS 5100-1811-1CB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1021	305,00	359,90
MBS 5100-1811-1DB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1035	305,00	359,90
MBS 5100-2011-1CB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1024	305,00	359,90
MBS 5100-2011-1DB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1036	305,00	359,90
MBS 5100-2211-1CB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1025	305,00	359,90
MBS 5100-2211-1DB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1037	305,00	359,90
MBS 5100-2411-1CB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1027	305,00	359,90
MBS 5100-2411-1DB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1038	305,00	359,90
MBS 5100-XX11-1DB04	0	30	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1189	305,00	359,90
MBS 5100-2611-1CB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1004	305,00	359,90
MBS 5100-2611-1DB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1039	305,00	359,90
MBS 5100-2611-3DB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1129	305,00	359,90
MBS 5100-2811-1DB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1040	305,00	359,90
MBS 5100-3011-2CB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1079	305,00	359,90
MBS 5100-3011-1DB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1041	305,00	359,90
MBS 5100-3211-2DB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1011	305,00	359,90
MBS 5100-3411-1CB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1167	305,00	359,90
MBS 5100-3411-2DB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1157	305,00	359,90



MBS 5150

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$
 Возможность настройки шкалы и нуля
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Электрическое подключение: штекер DIN 43650
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 5150-1011-1DB04	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1081	325,00	383,50
MBS 5150-1411-1DB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1083	325,00	383,50
MBS 5150-1611-1CB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1170	325,00	383,50
MBS 5150-1611-1DB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1084	325,00	383,50
MBS 5150-1811-1CB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1110	325,00	383,50



MBS 5150

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения с демпфером

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальн ая партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 5150-1811-1DB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1063	325,00	383,50
MBS 5150-2011-1CB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1122	325,00	383,50
MBS 5150-2011-2CB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1125	325,00	383,50
MBS 5150-2011-1DB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1064	325,00	383,50
MBS 5150-2011-2DB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1072	325,00	383,50
MBS 5150-2211-2CB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1131	325,00	383,50
MBS 5150-2611-1DB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1066	325,00	383,50
MBS 5150-2411-1DB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1085	325,00	383,50
MBS 5150-2611-2DB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1093	325,00	383,50
MBS 5150-2811-1DB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1086	325,00	383,50
MBS 5150-3011-1DB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1087	325,00	383,50
MBS 5150-3211-1DB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1182	325,00	383,50
MBS 5150-3611-1DB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1242	325,00	383,50

ВАША СКИДКА



от 15 до 35%