



RT

Реле давления для тяжелой промышленности

Реле давления RT используются в промышленных установках и судостроении. Серия реле давления RT представлена широкой номенклатурой приборов для работы с различными средами, включая морскую воду



Рабочие среды: газообразные среды, воздух, жидкости
 Контактная система: SPDT (перекидной), заменяемая. Нагрузка: до 10А, 440В переменного тока (АС-3)
 Штуцер: наружная резьба G 3/8А
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С (90 °С для RT 113); окружающей: от -50 до +70 °С
 Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
RT 121	-1	0	0,09 - 0,4	IP 66	нет	017-521566	160,21	189,05
RT 113	0	0,3	0,01 - 0,05	IP 66	нет	017-519666	160,21	189,05
RT 112	0,1	1,1	0,07 - 0,16	IP 66	нет	017-519166	128,17	151,24
RT 112	0,1	1,1	0,07	IP 66	нет	017-519366	128,17	151,24
RT 113	0,1	1,1	0,07	IP 54	на максимум	017-519266	181,57	214,26
RT 110	0,2	3	0,08 - 0,25	IP 66	нет	017-529166	128,17	151,24
RT 110	0,2	3	0,08 - 0,25	IP 66	нет	017-529266	128,17	151,24
RT 110	0,2	3	0,08	IP 54	на минимум	017-511066	181,57	214,26
RT 1	-0,8	5	0,5 - 1,6	IP 66	нет	017-524566	115,57	136,37
RT 1	-0,8	5	0,5	IP 54	на минимум	017-524666	172,27	203,27
RT 1A	-0,8	5	0,5 - 1,6	IP 66	нет	017-500166	161,94	191,09
RT 1A	-0,8	5	0,5	IP 54	на минимум	017-500266	219,00	258,42
RT 200	0,2	6	0,25 - 1,2	IP 66	нет	017-523766	128,17	151,24
RT 200	0,2	6	0,25	IP 54	на максимум	017-523866	181,57	214,26
RT 200	0,2	6	0,25	IP 54	на минимум	017-523966	181,57	214,26
RT 116	1	10	0,3 - 1,3	IP 66	нет	017-520366	128,17	151,24
RT 116	1	10	0,3 - 1,3	IP 66	нет	017-520366	128,17	151,24
RT 116	0,2	6	0,3	IP 54	на максимум	017-520466	181,57	214,26
RT 116	0,2	6	0,3	IP 54	на минимум	017-519966	181,57	214,26
RT 5	4	17	1,2 - 4	IP 66	нет	017-525566	140,17	165,41
RT 5	4	17	1,2	IP 54	на максимум	017-509466	186,77	220,39
RT 5	4	17	1,2 - 4	IP 66	нет	017-525366	147,55	174,11
RT 5A	4	17	1,2	IP 54	на максимум	017-504666	161,94	191,09
RT 5A	4	17	1,2 - 4	IP 54	на максимум	017-504766	219,00	258,42
RT 117	10	30	1 - 4	IP 66	нет	017-529566	160,21	189,05
RT 117	10	30	1 - 4	IP 66	нет	017-529666	160,21	189,05

ВАША СКИДКА

от 15 до 35%



RT

Реле давления для котлов

Благодаря двойному сиффону реле для котлов серии RT отличаются высокой надежностью и способны защитить оборудование даже при потере герметичности одного из сиффонов.



Рабочие среды: вода, пар (через водонаполненную петлю)
 Диапазоны давления: от 0,1 до 25 бар
 Штуцер: наружная резьба G 1/2A (нерж. сталь)
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +150 °С; окружающей: от -50 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Реле давления для паровых котлов, срабатывающие при повышении давления								
RT 112	0,1	1,1	0,07 - 0,16	IP 66		017-518466	192,25	226,86
RT 112W	0,1	1,1	0,07	IP 66	нет	017-528266	192,25	226,86
RT 35W	0	2,5	0,1	IP 66	нет	017-528066	192,25	226,86
RT 30AW	1	10	0,8	IP 66	нет	017-518766	192,25	226,86
RT 30AB	1	10	0,4	IP 54	на максимум	017-518866	224,30	264,67
RT 30AS	1	10	0,4	IP 54	на максимум	017-518966	224,30	264,67
RT 19W	5	25	1,2	IP 66	нет	017-518166	192,25	226,86
RT 19B	5	25	1	IP 54	на максимум	017-518266	224,30	264,67
RT 19S	5	25	1	IP 54	на максимум	017-518366	224,30	264,67
Реле давления для паровых котлов, срабатывающие при повышении давления								
RT 33B	0	2,5	0,1	IP 54	на минимум	017-526266	224,30	264,67
RT 31W	2	10	0,3 - 1	IP 66	нет	017-526766	192,25	226,86
RT 31B	2	10	0,3	IP 54	на минимум	017-526866	224,30	264,67
RT 31S	2	10	0,3	IP 54	на минимум	017-526966	224,30	264,67
RT 32W	5	25	0,8 - 3	IP 66	нет	017-524766	192,25	226,86
RT 32B	5	25	0,4	IP 54	на минимум	017-524866	224,30	264,67

